

单张喷码输送平台



关于产品：

Ablept 620PM[®] 型单张喷码输送平台是喷印电子监管码、彩票、门票、代金券、选票、刮刮卡、防伪电码等单张可变数据喷印之理想平台。它由自动输送纸部分、滚珠式侧拉规定位部分、真空吸附喷码部分、红外烘干固化部分、自动收纸五部分组成。本机具有输纸顺畅、定位准确，喷码质量高，固化速度快，收纸整齐等特点。特别是该机采用了LED固化光源后，极大地降低了电能消耗与设备产生的热幅射，使设备结构更加紧凑，减少了设备的占地面积。

特点优势：

- 1、侧规纠偏：斜拉球式纠偏，定位准确。
- 2、自动输纸部分：采用印刷机前吸飞达，整机采用PLC触摸屏控制，调整检测方便。
- 3、收纸部分：采用气动齐纸机构，收纸整齐；收纸台配有自动升降电机，操作方便。
- 4、喷码平台：采用全程吸气同步皮带输送，使纸张输送更平稳，前后光电定位喷码精确。
- 5、LED UV固化部分：全密封不漏光。采用水冷方式，保证纸张在低温状态下固化。采用先进的PLC控制系统，当纸张进入平台时，光源可以瞬间启动，无纸时处于待机状态，功率低，寿命长。

技术参数:

喷码平台型号	Ablept 620PM [®]
平台速度	0-80m/min
总功率	7kw
适用纸张	60-350g/m ²
纸堆高度	600mm
机器重量	1000kg
外型尺寸	5380*1150*1300mm

设备型号	S1	S6	S9
喷头类型	理光系列全进口工业压电喷头		
喷头寿命	每个喷嘴驱动100亿次		
喷头宽度	54mm	54mm	54mm
喷嘴数量	1280个	1280个	2560个
喷嘴排数	4排	4排	8排
喷印宽度	54mm*N (N=1-16组)	54mm*N (N=1-16组)	54mm*N (N=1-16组)
走料方式	单张+卷对卷		
接口类型	千兆网络		
喷印软件	MagicData可变数据编辑软件		
二次开发	软件提供接口支持二次开发		
墨路控制	负压墨路控制, 正压喷头清洗		
墨水类型	自主研发UV环保墨水		
固化类型	LED-UV固化		
*喷印速度	0-150m/min	0-200m/min	0-300m/min
喷头纵向精度	600dpi	600dpi	1200dpi
喷头横向精度	200dpi-1200dpi多种可调		

*喷印速度以客户实际打样测试为准, 不同分辨率速度不同, 理论最快速度。



苏州圣瑞赛标识科技有限公司

SaintReese (Suzhou) Marking Science & Technology Ltd.

地址: 苏州市工业园区唯亭镇娄阳路77号2幢4楼

总部电话: 15162651727

广东办事处: 15017000345

邮箱: assistant@srsmarking.com

本资料图片仅供参考 如有改动 恕不另行通知



网址



公众号